


ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ / STAINLESS STEEL SOLAR WATER TUBE

 97/23/EC
 DIN EN ISO 10380


Τύπος Ανοξείδωτου:	AISI 316L
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-50°C/150°C
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	16bar
Θερμική Αγωγιμότητα:	20°C 0.0040W(m.k) 40°C 0.0042W(m.k) 60°C 0.0045W(m.k)
Συσκευασία:	Κουλούρα 50m/25m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.05.00	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN12	3,00	Ø16.2	Ø11.2
12.01.05.01	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN16	3,25	Ø21.3	Ø16.2
12.01.05.02	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN20	4,00	Ø26.4	Ø20.9
12.01.05.03	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN25	6,00	Ø31.2	Ø25.3

ΡΑΚΟΡ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ / FITTINGS


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.11.01	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΑΡΣΕΝΙΚΟ DN16 (3/4")	1,70
12.01.11.02	ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΑΡΣΕΝΙΚΟ DN20 (1")	3,20



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.06.00	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN12	0,70
12.01.06.01	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN16	0,80
12.01.06.02	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN20	1,20
12.01.06.03	ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN25	1,90



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.12.01	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ DN16 (3/4")	1,20
12.01.12.02	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΘΗΛΥΚΟ DN20 (1")	2,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.07.00	ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN12	0,20
12.01.07.01	ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN16	0,40
12.01.07.02	ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN20	0,66
12.01.07.03	ΚΟΠΙΛΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN25	1,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.09.05	ΠΡΕΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΗ	22,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.09.01	ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΤ/ΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ DN16	90,00
12.01.09.02	ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΤ/ΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ DN20	90,00
12.01.09.03	ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑΤ/ΗΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ DN25	90,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.08.00	ΦΙΜΠΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN12	0,10
12.01.08.01	ΦΙΜΠΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN16	0,20
12.01.08.02	ΦΙΜΠΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN20	0,30
12.01.08.03	ΦΙΜΠΕΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ DN25	0,40


ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΡΑΚΟΡ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ DN20 / BRASS FITTING FOR STAINLESS STEEL HOSE DN20


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.26	ΡΑΚΟΡ DN20 x 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	5,00

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ / STAINLESS STEEL SOLAR WATER TUBE

 97/23/EC
 DIN EN ISO 10380


Τύπος Ανοξειδωτού:	AISI 316L
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-50°C/150°C
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	16bar
Θερμική Αγωγιμότητα:	20°C 0.0040W(m.k) 40°C 0.0042W(m.k) 60°C 0.0045W(m.k)
Συσκευασία:	Στροφείο 1.250m



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.05.01	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN16	3,25	Ø21.3	Ø16.2



Ο εύκαμπτος σωλήνας νερού DN16 316L, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εναλλάκτες (σερπατίνες) σε μπόιλερ.


ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / BRASS FITTINGS FOR STAINLESS STEEL TUBE


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.22	ΤΑΦ Ø22 Cu x DN16 x Ø22 Cu	6,50



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.20	ΓΩΝΙΑ DN16 x Ø22 Cu	5,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.19	ΓΩΝΙΑ DN16 x 3/4" ΘΗΛΥΚΟ	4,10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.24	ΓΩΝΙΑ DN16 x 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	4,10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.21	ΡΑΚΟΡ DN16 x 3/4" ΘΗΛΥΚΟ	3,00



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.23	ΡΑΚΟΡ DN16 x 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	3,00