

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 12864



Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	10 Βαθμίδων, Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	1÷3kg/h
Πίεση Εισόδου:	1÷16bar
Πίεση Εξόδου:	50-150mbar
Είσοδος:	Θηλυκό 1/4"
Έξοδος:	Θηλυκό 3/8"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.03.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4Kg 50÷150mbar	14,50

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS

EN 12864



Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	8kg/h
Πίεση Εισόδου:	4bar
Πίεση Εξόδου:	0÷150mbar
Είσοδος:	Θηλυκό 1/2"
Έξοδος:	Θηλυκό 1/2"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.03.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 8Kg 0÷150mbar	18,00

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / MIDDLE PRESSURE GAS REGULATORS

EN 12864



Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εξωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	8÷35kg/h
Πίεση Εισόδου:	1÷4bar
Πίεση Εξόδου:	40÷300mbar
Είσοδος:	Θηλυκό 1/2"
Έξοδος:	Θηλυκό 3/4"
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.03.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 25Kg 40÷300mbar	85,00


ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ COMPACT / GAS PRESSURE REGULATORS COMPACT

2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)



Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	P _{max} 0.5bar
Πίεση Εξόδου:	16-60mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.07.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 1/2"	41,50
65.11.07.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 3/4"	41,50
65.11.07.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 1"	41,50

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 15	120	155
DN: 20	120	155
DN: 25	120	155

EN 12864



Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	P _{max} 200mbar
Πίεση Εξόδου:	30÷40mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.10.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ FIORENTINI 3/4"	36,50
65.11.10.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ FIORENTINI 1"	48,50