



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ
GAS PRESSURE REGULATORS

MADAS


ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ COMPACT / GAS PRESSURE REGULATORS COMPACT

2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)



Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 0.5bar
Πίεση Εξόδου: 16-60mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.07.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 1/2"	
65.11.07.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 3/4"	
65.11.07.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 1"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 15	120	155
DN: 20	120	155
DN: 25	120	155


ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ / GAS PRESSURE REGULATORS

EN 88-2 (EC certified)
2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)
94/9/EC Directive (ATEX Directive)



Βιδωτών & Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 0.5÷1bar ή Pmax 2bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C
Όριο Φιλτραρίσματος: 50micron



Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 0.5÷1bar Βιδωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.01.00	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1/2"	
65.11.01.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 3/4"	
65.11.01.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"	
65.11.01.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"1/4	
65.11.01.04	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"1/2	
65.11.01.05	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 2"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm
DN: 15	120	194
DN: 20	120	194
DN: 25	120	194
DN: 32	160	245
DN: 40	160	245
DN: 50	160	245
DN: 65	290	465
DN: 80	310	472
DN: 100	350	504

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 0.5÷1bar Φλατζωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.01.06	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 2"1/2	
65.11.01.07	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 3"	
65.11.01.08	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 4"	

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 2bar Βιδωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.09.01	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1/2"	
65.11.09.02	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 3/4"	
65.11.09.03	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"	
65.11.09.04	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"1/4	
65.11.09.05	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 1"1/2	
65.11.09.06	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 2"	

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 2bar Φλατζωτών Άκρων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.09.07	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 2"1/2	
65.11.09.08	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 3"	
65.11.09.09	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 4"	


ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ, ΒΑΛΒΙΔΑ SHUT-OFF & RELIEF / SINGLE STAGE GAS PRESSURE REGULATOR WITH COMPENSATED OBTURATOR

EN 88-2 (EC certified)
2009/142/EC Directive (Gas Directive)
97/23/EC Directive (PED Directive)
94/9/EC Directive (ATEX Directive)



Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 0.5÷5bar
Πίεση Εξόδου: 30÷120mbar
OPSO(Βλοco Υπερπίεσης): 50-180mbar
UPSO(Βλοco Υποπίεσης): 20-50mbar
PRV (Pressure Relief Valve): 10-60mbar της πίεσης εξόδου
Όριο Φιλτραρίσματος: 50micron
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C



Q: 25m³/h

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.05.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2"	
65.11.05.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	
65.11.05.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 15	120	186	119
DN: 20	120	186	119
DN: 25	120	186	119

Q: 100m³/h

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.11.06.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/2"	
65.11.06.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3/4"	
65.11.06.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1"	