



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΥ & ΡΑΚΟΡ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
STAINLESS STEEL WATER TUBE & FITTINGS

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ / STAINLESS STEEL SOLAR WATER TUBE

97/23/EC
DIN EN ISO 10380



Τύπος Ανοξείδωτου: AISI 316L
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -50°C/150°C
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 16bar
Θερμική Αγωγιμότητα:
20°C 0.0040W(m.k)
40°C 0.0042W(m.k)
60°C 0.0045W(m.k)
Συσκευασία: Στροφέιο 1.250m



Ο εύκαμπτος σωλήνας νερού DN16 316L, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εναλλάκτες (σερπατίνες) σε μπόιλερ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €	D1	D2
12.01.05.01	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 316L DN16		Ø21.3	Ø16.2

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ / BRASS FITTINGS FOR STAINLESS STEEL TUBE



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.22	ΤΑΦ Ø22 Cu x DN16 x Ø22 Cu	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.20	ΓΩΝΙΑ DN16 x Ø22 Cu	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.19	ΓΩΝΙΑ DN16 x 3/4" ΘΗΛΥΚΟ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.24	ΓΩΝΙΑ DN16 x 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.21	ΡΑΚΟΡ DN16 x 3/4" ΘΗΛΥΚΟ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
12.01.03.23	ΡΑΚΟΡ DN16 x 3/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟ	