



ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / GAS DETECTORS FOR LPG & NATURAL


EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Ο ανιχνευτής αερίου **GAS SEEKER** έχει σχεδιαστεί & κατασκευαστεί σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τον εντοπισμό, μέσω του ενσωματωμένου καταλυτικού αισθητήρα, την παρουσία Φυσικού Αερίου & LPG. Ο εσωτερικός διακόπτης δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε με την βοήθεια ρελέ το συνδυασμό σύνδεσης ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων επαναφοράς ή τη συνεχή λειτουργία για να ενεργοποιήσετε ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ή / και σειρήνες. Έχοντας βαθμό προστασίας IP42, καθιστούν τον ανιχνευτή αερίου αξιόπιστο για την ασφάλεια του περιβάλλοντος.

Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα & Μπαταρία Αυτονομίας
Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου: Καταλυτική
Τροφοδοσία: 230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος: 2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού: 10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας: IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C/+40°C
Διαστάσεις: 170x108x39mm

Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 230V Normally Open



Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 230V Normally Closed




Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.01.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ GAS SEEKER ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.07.01.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ GAS SEEKER LPG	

EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)



Ο ανιχνευτής αερίου **GAS SEEKER PLUS** μπορεί επιπλέον να ενεργοποιήσει 12V Normally Open ηλεκτροβάνα.



Έξοδο Ηλεκτροβάνας Normally Open 230V & 12V ή Normally Close 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.14.01.04	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ GAS SEEKER PLUS ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.14.01.03	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ GAS SEEKER PLUS LPG	

ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ, LPG & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / SEISMIC DETECTORS FOR LPG & NATURAL


EN 50270 2006 (CEI)
EN 60335-1 1994
EN50194-1 (UNI-CEI-CIG)
ASCE 25-06




Ο αυτόνομος ανιχνευτής **SISMAGAS SEEKER**, πέρα από την ανίχνευση, μέσω του ενσωματωμένου καταλυτικού αισθητήρα, της παρουσίας Φυσικού Αερίου ή LPG, έχει την μοναδική ικανότητα να ενεργεί και σε σεισμική παρουσία βάση του κανονισμού ASCE 25-06. Μπορεί να ενεργοποιήσει ηλεκτροβάνα Normally Open ή Normally Closed, χειροκίνητης επαναφοράς. Διαθέτει επιπλέον ρελέ για προσαρμογή του επιπέδου σεισμικής ανίχνευσης.

Διαθέτει Φωτεινό, Ηχητικό Σήμα & Μπαταρία Αυτονομίας
Τεχνολογία Αισθητήρα Αερίου: Καταλυτική
Τεχνολογία Αισθητήρα Σεισμού: 3ων Διαστάσεων Επιταχυνσιόμετρα
Τροφοδοσία: 230VAC 50 Hz +/-10%
Κατανάλωση Ρεύματος: 2VA
Όριο Ανίχνευσης συναγερμού: 10% L.E.L
Εξωτερικός Βαθμός Προστασίας: IP42
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C/+40°C
Διαστάσεις: 170x108x39mm

Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 230V Normally Open



Σχέδιο Σύνδεσης Ηλεκτροβάνας 230V Normally Close



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.07.03.02	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ SISMAGAS SEEKER ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	
65.07.03.01	ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ SISMAGAS SEEKER LPG	