



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ DIELECTRIC JOINTS - SEALING ACCESSORIES

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / DIELECTRIC JOINTS

EN 10204 3.1

Σπείρωμα Αρσενικό-Θηλυκό, PN10

Πίεση Λειτουργίας:	10Kg/cm ²
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+70°C
Ηλεκτρική Μόνωση:	5Mohm
Διηλεκτρική Αντίσταση:	3.0KV




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.02.01	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1/2"-1/2"	
66.05.02.02	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 3/4"-3/4"	
66.05.02.03	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1"-1"	
66.05.02.04	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1 1/4"-1 1/4"	
66.05.02.05	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1 1/2"-1 1/2"	
66.05.02.06	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 2"-2"	
66.05.02.07	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 2 1/2"-2 1/2"	
66.05.02.08	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 3"-3"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (A)mm (E)mm (B)mm (L)mm				
DN: 20	21.3	46	28	100
DN: 25	26.7	53	30	110
DN: 32	33.4	60	32	120
DN: 40	42.2	71	35	135
DN: 50	48.3	77	37	145
DN: 65	60.3	90	38	150
DN: 80	76.1	113	53	170
DN: 100	88.9	127	53	200

EN 10204 3.1

Βιδωτοί Σύνδεσμοι, PN25

Πίεση Λειτουργίας:	25Kg/cm ²
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-10°C/+70°C
Ηλεκτρική Μόνωση:	5Mohm
Διηλεκτρική Αντίσταση:	3.0KV



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.02.09	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 2 1/2"-2 1/2"	
66.05.02.10	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 3"-3"	
66.05.02.11	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 4"-4"	
66.05.02.12	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 5"-5"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (A)mm (E)mm (B)mm (L)mm				
DN: 80	76.1	114	52	330
DN: 100	88.9	127	56	400
DN: 125	114.3	153	64	400
DN: 150	141.3	192	74	500

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / DIFFERENT DIELECTRIC JOINTS

UNI-CIG 9860

Σπείρωμα Αρσενικό-Θηλυκό

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	12bar
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	+100°C
Διηλεκτρική Αντίσταση:	0.6KV




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.03.01	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1/2"-1/2"	
66.05.03.02	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 3/4"-3/4"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (A)mm (B)mm		
DN: 20	32	48
DN: 25	41	54

UNI-CIG 9860

Σπείρωμα Θηλυκό-Θηλυκό

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	12bar
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας:	+100°C
Διηλεκτρική Αντίσταση:	0.6KV



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
66.05.03.03	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1"-1"	
66.05.03.04	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1 1/4"-1 1/4"	
66.05.03.05	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1 1/2"-1 1/2"	
66.05.03.06	ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 2"-2"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (A)mm (B)mm		
DN: 32	48	64
DN: 40	57	76
DN: 50	70	76
DN: 65	89	76