



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ (NORMALLY OPEN) ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
SOLENOID VALVES (NORMALLY OPEN) MANUAL RESET

MADAS


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 500mbar / NORMALLY OPEN, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 500mbar



UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Open, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	500mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.03.00	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2"	
65.08.03.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4"	
65.08.03.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 15	70	115	70
DN: 20	70	115	70
DN: 25	70	115	70


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 500mbar / NORMALLY OPEN, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 500mbar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)



Normally Open, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	500mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.03.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1" 1/4	
65.08.03.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1" 1/2	
65.08.03.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	160	200	140
DN: 40	160	200	140
DN: 50	160	223	140


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 500mbar / NORMALLY OPEN, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 500mbar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)



Normally Open, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	500mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.03.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2" 1/2	
65.08.03.07	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"	
65.08.03.08	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4"	
65.08.03.09	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5"	
65.08.03.10	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 65	290	328	198
DN: 80	310	335	198
DN: 100	350	380	254
DN: 125	480	440	322
DN: 150	480	440	322


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 500mbar / NORMALLY OPEN, MANUAL RESET, BRASS SOLENOID VALVES 500mbar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)



Normally Open, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	500mbar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.13.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2"	
65.08.13.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4"	
65.08.13.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 15	66	107	34
DN: 20	66	107	34
DN: 25	82	118	34