



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ (NORMALLY OPEN) ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
SOLENOID VALVES (NORMALLY OPEN) MANUAL RESET

MADAS


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 6bar / NORMALLY OPEN, MANUAL RESET, BRASS SOLENOID VALVES 6bar



UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Open, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.14.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 230V 1/2"	
65.08.14.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 230V 3/4"	
65.08.14.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 230V 1"	

12V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.04.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 12V 1/2"	
65.08.04.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 12V 3/4"	
65.08.04.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 12V 1"	

24V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.04.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 24V 1/2"	
65.08.04.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 24V 3/4"	
65.08.04.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 24V 1"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 15	66	107	34
DN: 20	66	107	34
DN: 25	82	118	34


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6bar / NORMALLY OPEN, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 6bar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)



Normally Open, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.01.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1" 1/4	
65.08.01.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1" 1/2	
65.08.01.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	160	200	140
DN: 40	160	200	140
DN: 50	160	223	140


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6bar / NORMALLY OPEN, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 6bar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)



Normally Open, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.01.07	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2" 1/2	
65.08.01.08	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"	
65.08.01.09	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4"	
65.08.01.10	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5"	
65.08.01.11	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 65	290	328	198
DN: 80	310	335	198
DN: 100	350	380	254
DN: 125	480	440	322
DN: 150	480	440	322

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

- 1 Ηλεκτροβάνα Αερίου Normally Open
- 2 Βάνα Αερίου
- 3 Ανιχνευτής Αερίου

