



**ΑΦΟΙ ΜΑΦΙΟΥΔΑΚΗ**  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

**ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ & ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ**  
LOW & MIDDLE PRESSURE GAS REGULATORS

2

**ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS**

EN 12864



Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου: 10 Βαθμίδων, Εξωτερική  
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου: 1÷3kg/h  
Πίεση Εισόδου: 1÷16bar  
Πίεση Εξόδου: 50-150mbar  
Είσοδος: Θηλυκό 1/4"  
Έξοδος: Θηλυκό 3/8"  
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C/+50°C

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                               | ΤΙΜΗ € |
|-------------|-----------------------------------------|--------|
| 71.01.03.01 | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4Kg 50÷150mbar |        |

**ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / LOW PRESSURE GAS REGULATORS**

EN 12864



Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου: Εξωτερική  
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου: 8kg/h  
Πίεση Εισόδου: 4bar  
Πίεση Εξόδου: 0÷150mbar  
Είσοδος: Θηλυκό 1/2"  
Έξοδος: Θηλυκό 1/2"  
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C/+50°C

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                              | ΤΙΜΗ € |
|-------------|----------------------------------------|--------|
| 71.01.03.03 | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 8Kg 0÷150mbar |        |

**ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ / MIDDLE PRESSURE GAS REGULATORS**

EN 12864



Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου: Εξωτερική  
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου: 8÷35kg/h  
Πίεση Εισόδου: 1÷4bar  
Πίεση Εξόδου: 40÷300mbar  
Είσοδος: Θηλυκό 1/2"  
Έξοδος: Θηλυκό 3/4"  
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20°C/+50°C

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                              | ΤΙΜΗ € |
|-------------|----------------------------------------|--------|
| 71.01.03.02 | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 25Kg 40÷300mbar |        |


**ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ COMPACT / GAS PRESSURE REGULATORS COMPACT**

2009/142/EC Directive (Gas Directive)  
97/23/EC Directive (PED Directive)



**Βιδωτών Άκρων**

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 0.5bar  
Πίεση Εξόδου: 16-60mbar  
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C



| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | ΤΙΜΗ € |
|-------------|-----------------------------|--------|
| 65.11.07.01 | ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 1/2" |        |
| 65.11.07.02 | ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 3/4" |        |
| 65.11.07.03 | ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ COMPACT 1"   |        |

| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | (A)mm | (B)mm |
|-----------|-------|-------|
| DN: 15    | 120   | 155   |
| DN: 20    | 120   | 155   |
| DN: 25    | 120   | 155   |

EN 12864



**Βιδωτών Άκρων**

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: Pmax 200mbar  
Πίεση Εξόδου: 30÷40mbar  
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -15°C/+60°C

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                      | ΤΙΜΗ € |
|-------------|--------------------------------|--------|
| 65.11.10.01 | ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ FIORENTINI 3/4" |        |
| 65.11.10.02 | ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ FIORENTINI 1"   |        |