



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ, ΜΕ SAV & RELIEF FIRST STAGE REGULATORS WITH SAV & RELIEF

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST STAGE GAS REGULATORS

EN 12864



Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Σταθερής Πίεσης
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	24kg/h
Πίεση Εισόδου:	1.5÷16bar
Πίεση Εξόδου:	1.2bar
OPSO(Bloco Υπερπίεσης):	2bar
PRV (Pressure Relief Valve):	2.35bar
Είσοδος:	1/4" NPT Θηλυκό
Έξοδος:	G 1/2" Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.02.01.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ 24kg PN25	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST STAGE GAS REGULATORS

EN 12864



Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	65kg/h
Πίεση Εισόδου:	1.5÷16bar
Πίεση Εξόδου:	0.7-3bar
OPSO(Bloco Υπερπίεσης):	4bar
PRV (Pressure Relief Valve):	4.3bar
Είσοδος:	1/4" NPT Θηλυκό
Έξοδος:	G 1/2" Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.02.01.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ 65kg PN25	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST STAGE GAS REGULATORS

97/23 CE PED



Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Σταθερής Πίεσης
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	120kg/h
Πίεση Εισόδου:	4bar
Πίεση Εξόδου:	0.8÷1.3bar
SHUT OFF max:	1.3÷2bar
Είσοδος:	1" NPT
Έξοδος:	1" NPT
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+60°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.02.01.03	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ 120kg PN20	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ BLOCO / BLOCO VALVES

EN 12864



Είσοδος:	1" Θηλυκό
Έξοδος:	1" 1/2 Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.02.65.01	ΒΑΛΒΙΔΑ BLOCO ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	