



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ, ΜΕ SAV & RELIEF
FIRST & SECOND STAGE REGULATORS WITH SAV & RELIEF

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST & SECOND STAGE GAS REGULATORS

EN 12864



Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Σταθερής Πίεσης
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	10kg/h
Πίεση Εισόδου:	1.5÷16bar
Πίεση Εξόδου:	50mbar
OPSO(Bloco Υπερπίεσης):	100mbar
PRV (Pressure Relief Valve):	130mbar
Είσοδος:	1/4" Θηλυκό
Έξοδος:	1/2" Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.05.02	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 10kg PN25	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST & SECOND STAGE GAS REGULATORS

EN 12864



Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	40kg/h
Πίεση Εισόδου:	0.5÷18bar
Πίεση Εξόδου:	30-45mbar
OPSO(Bloco Υπερπίεσης):	70mbar
PRV (Pressure Relief Valve):	90mbar
Είσοδος:	Αριστερό Ρακόρ
Έξοδος:	1" Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
75.01.47.21	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 40kg	

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ / FIRST & SECOND STAGE GAS REGULATORS

EN 12864



Ρύθμιση Πίεσης Εξόδου:	Εσωτερική
Μέγιστη Χωρητικότητα Αερίου:	10kg/h
Πίεση Εισόδου:	1.25÷17.8bar
Πίεση Εξόδου:	max 37mbar
OPSO(Bloco Υπερπίεσης):	75mbar
UPSO(Bloco Υποπίεσης):	28mbar
PRV (Pressure Relief Valve):	66mbar
Είσοδος:	1/4" Θηλυκό
Έξοδος:	1/2" Θηλυκό
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-20°C/+50°C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
71.01.05.01	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 1ου & 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ 10kg	