



ΑΦΟΙ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΡΙΟΥ · ΘΕΡΜΑΝΙΣΗΣ · ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ (NORMALLY CLOSED) ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
SOLENOID VALVES (NORMALLY CLOSED) MANUAL RESET

MADAS


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 6bar / NORMALLY CLOSED, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 6bar



UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.16.01	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1/2"	
65.08.16.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 3/4"	
65.08.16.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ 1"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	66	133	37
DN: 40	66	133	37
DN: 50	82	141	44


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6bar / NORMALLY CLOSED, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 6bar



UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.06.02	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4"	
65.08.06.03	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 20	120	159	94
DN: 25	120	159	94


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6bar / NORMALLY CLOSED, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 6bar



UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)

Normally Closed, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Βιδωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.06.04	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1" 1/4	
65.08.06.05	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1" 1/2	
65.08.06.06	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 32	160	215	140
DN: 40	160	215	140
DN: 50	160	246	140


ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6bar / NORMALLY CLOSED, MANUAL RESET, SOLENOID VALVES 6bar

UNI EN 1127-1 (2001)
UNI EN 13463-1 (2003)



Normally Closed, Χειροκίνητης Επαναφοράς, Φλατζωτών Άκρων

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας:	6bar
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	-15°C/+60°C
Διαθέσιμες Τάσεις:	12V, 24V, 110V, 230V
Χρόνος Κλεισίματος:	<1s
Βαθμίδα Προστασίας:	IP65



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
65.08.06.07	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2" 1/2	
65.08.06.08	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3"	
65.08.06.09	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4"	
65.08.06.10	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5"	
65.08.06.11	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6"	

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	(A)mm	(B)mm	(C)mm
DN: 65	290	355	198
DN: 80	310	363	198
DN: 100	350	363	254
DN: 125	480	450	322
DN: 150	480	455	322